

SmartLogger1000



Intelligent

- Modbus-TCP for connections to Huawei NetEco
- Modbus-TCP für die Verbindung mit Huawei NetEco
- IEC60870-5-104 für die Verbindung mit Drittanbieter-Überwachungssystemen
- USB und Internetunterstützung für Datenauslesung und Software-Upgrade
- Automatisches Erkennen von Anlagen und Mapping von RS485-Adressen
- Fernsteuerung von Wirk- und Blindleistung

Unkompliziert

- Bis zu 80 Wechselrichter pro SmartLogger1000
- Bis zu 30 Geräte pro RS485-Bus
- Einfache Montage an Wänden, auf Tischplatten oder an Schienen

Zuverlässig

- Zuverlässige Kommunikationsreichweite von maximal 1.000 m

Technische Daten	SmartLogger1000
	Geräteverwaltung
Max. Anzahl verwaltbarer Geräte	80
Max. Anzahl verwaltbarer intelligenter Wechselrichter	80
	Kommunikationsschnittstelle
Ethernet, Kupferleitung	ETH × 1, 10 / 100 Mbps
RS485	COM × 3, 4800 / 9600 / 19200 bps
Digital / Analogeingang / Ausgang	DI × 4, DO × 3, AI × 2
	Kommunikationsprotokoll
Ethernet	ModBus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	MODBUS-RTU, IEC 60870-5-101/103
	Interaktion
LCD	3,5"-Grafik-LCD
LED	3 LED-Anzeigen
WEB	Integrierter WEB-Server
USB	USB 2.0 × 1
	Umgebung
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 95%
Betriebshöhe	4.000 m (13.123 ft)
	Elektrisch
Stromversorgung	100 V AC bis 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz
Stromverbrauch	Min. 3 W, max. 7W
	Mechanisch
Abmessungen (B x H x T)	225 × 140 × 50 mm (8,9 × 5,5 × 2,0 Zoll)
Gewicht	0.5 kg (1.1 lb.)
Schutzart	IP20
Montageoptionen	Wall Mounting, Rail Mounting, Tabletop Mounting