

SmartLogger 1000



Intelligent

Contrôle de la puissance active et réactive



Simple

jusqu'à 80 onduleurs



Fiable

Max. plage communication 1,000m

Spécifications techniques	SmartLogger 1000
Gestion d'appareils	
Max. Nombre de périphériques gérables	80
Max. Nombre d'onduleurs gérables	80
Interface de Communication	
Ethernet	ETH x 1, 10 / 100 Mbps
RS485	COM x 3, 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps
Numérique / analogique d'entrée / sortie	DI x 4, DO x 3, AI x 2
Protocole de communication	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (norme), DL / T645
Interaction	
LCD	LCD graphique de 3,5 pouces
LED	Indicateur LED x 3
WEB	WEB intégré
USB	USB 2.0 x 1
Environment	
Température de fonctionnement	-20°C ~ 60°C
Humidité relative (sans condensation)	5% ~ 95%
Max. Altitude de fonctionnement	4,000 m
Électrique	
Alimentation	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Consommation d'énergie	3 W typique, max. 7 W
Données GENERALES	
Dimensions (L x H x P)	225 x 140 x 50 mm
Poids	0.5 kg
Indice de protection	IP20
Options d'installation	Montage mural, montage sur rail DIN, montage sur table