



## 精確度

Class 1 測量精度



## 簡單易用

LCD 顯示，輕鬆設置和檢查



## 安全可靠

總功耗  $\leq 1W$

技術參數	DDSU666-H	DTSU666-H 250A
<b>常規參數</b>		
體積 (含安裝件)	100 x 36 x 65.5 mm (3.9 x 1.4 x 2.6 inch)	100 x 72 x 65.5 mm (3.9 x 2.8 x 2.6 inch)
掛裝類型	DIN35 Rail	
重量 (含安裝件)	1.2 kg (2.6 lb)	1.5 kg (3.3 lb)
<b>功率參數</b>		
接線類型	1P2W	3P4W
輸入相電壓	176 Vac ~ 288 Vac	
功率損耗	$\leq 0.8 W$	$\leq 1 W$
<b>測量範圍</b>		
線電壓	/	304 Vac ~ 499 Vac
相電壓	176 Vac ~ 288 Vac	
電流	0 ~ 100 A	0 ~ 250 A
<b>測量精度</b>		
電壓誤差	$\pm 0.5 \%$	
電流 / 功率 / 能量誤差	$\pm 1 \%$	
頻率誤差	$\pm 0.01 \text{ Hz}$	
<b>通訊交流</b>		
接口	RS485	
傳輸速率	9,600 bps	
通訊協議	Modbus-RTU	
<b>環境參數</b>		
工作溫度範圍	-25 °C ~ 60 °C	
儲存溫度範圍	-40 °C ~ 70 °C	
工作濕度範圍	5 %RH ~ 95 %RH (非冷凝)	
<b>其他</b>		
配件	RS485 線纜 (10 m / 33 ft.)	
	1 CT 100A / 40mA (5 m / 16.4ft.) 	3 CT 250A / 50mA (5m / 16.4 ft.) 