



USBスティックタイプ  
スマート無線ルーター

# SmartDongle-4G

## スマート

### 小型化 一体化

データロガーとルーターが一体化  
外部電源不要

### 通信

4G/3G通信の送受信可能な地域に  
全て対応

### 監視

ストリングまで監視可能  
遠隔出力抑制対応  
最大10台のパワコンを監視可能

## 安全・安定

### 防水 防塵

IP67、屋外設置

### 自動 復帰

通信断が発生した場合、  
自動復帰により通信再開

### 塩害地域 対応

重塩害地域対応可能

## 技術仕様

型式		SmartDongle-4G
設備管理	管理台数	最大10台
通信ポート	仕様	USBスティックタイプ
表示	LED	運転状態表示灯
	WebUI機能	対応
通信方式	SIMカードサイズ	mini-sim (15 mm × 25 mm)
	対応通信規格	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: UMTS / WCDMA
使用環境	使用環境温度	-30°C ~ 65°C
	相対湿度(結露無し)	5% ~ 95%
	設置場所の標高(海拔)	4,000m以下
その他	設置方法	プラグアンドプレイ (Plug and Play)方式で、 パワコンとの接続後、自動的に協調し、即時に使用可能
	寸法(幅×高さ×奥行)	130 × 48 × 33 mm
	質量	90 g
	防水防塵保護等級(JIS)	IP67
	消費電力	通常3.5W(最大9W)