SmartLogger1000

Inteligente

- Modbus-TCP para conexiones a NetEco de Huawei
- IEC60870-5-104 para conexiones a sistemas de monitoreo de terceros
- USB y WEB integrada para lectura de datos y actualización de software
- Detección automática de instalaciones y mapeo de direcciones de RS485
- Control remoto de potencia activa y reactiva

Simple

- Hasta 80 inversores por SmartLogger1000
- Hasta 30 dispositivos por bus RS485
- Fácil de instalar en paredes, escritorios y riel DIN

Confiable

- Máx. rango de comunicación confiable de 1000 m

Especificaciones técnicas	SmartLogger1000
	Gestión de dispositivos
Máx. cantidad de dispositivos gestionables	80
Máx. cantidad de inversores inteligentes gestionables	80
	Interfaz de comunicación
Ethernet eléctrica	1 puerto ETH: 10 / 100 Mbps
RS485	3 COM: 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps
Entrada / salida digital / analógica	4 puertos DI; 3 puertos DO; 2 puertos AI
	Protocolo de comunicación
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (estándar), DL / T645
	Interacción
LCD	LCD gráfica de 3.5 pulgadas
LED	3 indicadores LED
WEB	WEB integrada
USB	1 puerto USB 2.0
	Entorno
Temperatura de operación	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Humedad relativa (Sin condensación)	5% ~ 95%
Máx. Altitud de operación	4.000 m (13.123 ft.)
	Características eléctricas
Fuente de alimentación	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Consumo de energía	Típico 3 W, máx. 7 W
	Características mecánicas
Dimensiones (ancho x altura x profundidad)	225 x 140 x 50 mm (8,9 x 5,5 x 2,0 pulgadas)
Peso	0,5 kg (1,1 lb.)
Grado de protección	IP20
Opciones de instalación	Instalación en pared, riel DIN, escritorio

El texto y las figuras reflejan el estado técnico actual al momento de la impresión. Sujeto a cambios técnicos. Se exceptúan errores y omisiones. Huawei no será responsable de errores de impresión o de otro tipo. Para obtener mayor información, visite el sitio web solar.huawei.com. Vesión No.:01-(201811)