



Met SmartPID2000-module



Zonder SmartPID2000-module

**SmartACU2000B (Smart Array Controller)**  
**is een krachtige integratie van PV-  
 generatorcommunicatie en andere slimme functies.  
 Bovendien ondersteunt het  
 DC-systemen van 1000 V/1100 V/1500 V perfect.**

## Slim

- SmartLogger2000 ingebouwd
- SmartPID2000-module ingebouwd (optioneel)
- Meerdere communicatie-interfaces, waaronder PLC, RS485, snel ethernet en SFP-poorten, flexibele toepassingen

## Eenvoudig

- Geïntegreerde communicatie-eenheid met meerdere ingebouwde functies
- Eenvoudige installatie met de SmartLogger2000- en SmartPID2000-modules die vooraf in de kast zijn gemonteerd

## Betrouwbaar

- Toepassing op industrieel niveau en hoge betrouwbaarheid

Specificaties	SmartACU2000B-D-PLC	SmartACU2000B-D-2PLC	SmartACU2000B-D-PID/PLC	SmartACU2000B-D-2PID/2PLC
<b>Configuratie</b>				
SmartLogger	SmartLogger2000			
RS485	Ja			
Aantal PLC-modules	1	2	1	2
Aantal SmartPID2000-modules	0	0	1	2
<b>Omgeving</b>				
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C ~ 60 °C			
Relatieve vochtigheid	4% ~ 100%			
Max. gebruikshoogte	4000 m			
<b>Elektrisch</b>				
AC-ingangsspanning voor kast	100 V ~ 240 V, L/N (L) + PE			
AC-ingangsspanning voor PID	380 V ~ 800 V, driefasig + FE (functionele aarding)			
AC-ingangsspanning voor PLC	380 V ~ 800 V, driefasig			
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz			
<b>Mechanisch</b>				
Kabeldoorvoer	In- en uitgang onderzijde			
Onderhoud	Voorzijde			
Afmetingen (B x H x D)	640 x 770 x 315 mm		880 x 770 x 369 mm	
Gewicht	29 kg	32 kg	49 kg	61 kg
Beschermingsgraad	IP65			
Installatie-opties	Wandmontage, rekmontage, paalmontage			