

Đồng hồ công suất thông minh



Chính xác

Đo lường chính xác cấp 1




Đơn giản và dễ dàng

Màn hình LCD, lắp đặt và kiểm tra dễ dàng



Hiệu quả năng lượng

Tiêu hao năng lượng ≤ 1 W

Thông số kỹ thuật	DDSU666-H	DTSU666-H 250A/50mA
Thông số cơ bản		
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	100 x 36 x 65.5 mm (3.9 x 1.4 x 2.6 inch)	100 x 72 x 65.5 mm (3.9 x 2.8 x 2.6 inch)
Loại khung giá đỡ	DIN35 Rail	
Trọng lượng (có cáp)	1.2 kg (2.6 lb)	1.5 kg (3.3 lb)
Nguồn điện		
Loại lưới điện	1P2W	3P4W
Điện áp đầu vào (điện áp pha)	176 Vac ~ 288 Vac	
Tiêu hao năng lượng	≤ 0.8 W	≤ 1 W
Phạm vi đo lường		
Điện áp đường dây	/	304 Vac ~ 499 Vac
Điện áp pha	176 Vac ~ 288 Vac	
Dòng điện	0 ~ 100 A	0 ~ 250 A
Độ chính xác đo lường		
Điện áp	± 0.5 %	
Dòng điện / Công suất / Năng lượng	± 1 %	
Tần số	± 0.01 Hz	
Truyền thông		
Giao diện	RS485	
Tốc độ Baud	9,600 bps	
Giao thức truyền thông	Modbus-RTU	
Môi trường		
Phạm vi nhiệt độ vận hành	-25 °C ~ 60 °C	
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ	-40 °C ~ 70 °C	
Độ ẩm vận hành	5 %RH ~ 95 %RH (Không ngưng tụ)	
Khác		
Phụ kiện	Cáp RS485 (10 m / 33 ft.)	
	1 CT 100A / 40mA (5 m / 16.4 ft.) 	3 CT 250A / 50mA (5m / 16.4 ft.) 