

SmartLogger2000



Inteligente

Conecta até 150 inversores, Comissionamento em um clique



Simple

Assistente de configuração rápida, inclui parâmetros de configuração, conexão com outros dispositivos



Confiável

Aplicação industrial e alta confiabilidade

Especificações técnicas	SmartLogger2000
Gerenciamento de dispositivos	
Número máximo de dispositivos gerenciáveis	200
Número máx. de inversores inteligentes gerenciáveis	150
Interface de comunicação	
Ethernet elétrica	ETH x 2, 10 / 100 Mbps
Ethernet óptica (opcional)	SFP x 2, 100 Mbps
RS485	COM x 6, 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps
MBUS	MBUS x 1, 115.2 kbps, Compatível com PLC
Entrada / saída digital / analógica	DI x 8, DO x 3, AI x 7, AO x 4, PT100 / PT1000 x 2
Protocolo de comunicação	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (padrão), DL / T645
Interação	
LED	Indicador LED x 4
WEB	WEB integrada
Bluetooth	Aplicativo SUN2000
USB	USB 2.0 x 1
Ambiente	
Faixa de temperatura operacional	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Amplitude Térmica de armazenamento	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Umidade relativa (não condensada)	5% ~ 95%
Altitude máx. de operação	4,000 m (13,123 ft.)
Elétrica	
Fornecimento de energia	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Consumo de energia	Típico 8 W, Máx. 15 W
Mecânico	
Dimensões (L x A x P)	411 x 170 x 58.6 mm (16.2 x 6.7 x 2.3 inch)
Peso	2.5 kg (5.5 lb.)
Classificação de proteção	IP20
Limitação de exportação	Suportado
Opções de instalação	Montagem em parede, montagem em trilho, integrado ao SmartACU2000B