

SmartACU2000D

智能子阵控制器



含SmartPID2000模块



不含SmartPID2000模块



智能



简单



可靠

技术参数	SmartACU2000D-D-00	SmartACU2000D-D-01
基本配置		
内置数据采集器	内置SmartLogger3000B x 1	
内置扩展模块	支持选配SmartModule1000A	
RS485	标配	
MBUS接口数量 ¹	1路	
SmartPID2000模块数量	0	1
环境参数		
工作温度	-40°C ~ 60°C	
工作相对湿度	4% ~ 100%	
最高工作海拔	4,000 m	
电气参数		
SmartACU交流输入电压	100 V ~ 240 V, L / N (L)+ PE	
MBUS接口交流输入电压	380 V ~ 800 V, 3Ph	
PID模块交流输入电压	380 V ~ 800 V, 3Ph+FE (功能地)	
交流输入频率	50 / 60 Hz	
供电电源	标配 12 V 直流电源 选配 24 V 直流电源	
机械参数		
进出线方式	下进下出	
操作维护方式	前操作、前维护	
尺寸(宽/高/深)	640 x 770 x 315 mm	880 x 770 x 369 mm
重量	29 kg	49 kg
防护等级	IP65	
安装方式	支架、抱杆、挂墙	

1. 适配PLC电力载波通信。