

SmartLogger1000A



智能灵活

支持防逆流功能



简单易用

支持2G/3G/4G通信¹



稳定可靠

内置防雷提升设备安全

技术参数	SmartLogger 1000A
设备管理	
可接入设备数量	80
通信交互	
以太网	ETH x 1, 10 / 100 Mbps
RS485	COM x 3, 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m
2G / 3G / 4G	中国移动 2G / 3G / 4G, 中国联通 2G / 3G / 4G, 中国电信 4G
数字/模拟 输入/输出	DI x 4, DO x 2, AI x 4
有源DO	12 V, 100 mA (可连接继电器、传感器)
SPD Inside	支持
通信协议	
以太网	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645
显示	
LED	LED x 4 - RUN, ALM, 4G, WLAN
WEB	嵌入式Web
USB	USB 2.0 x 1
APP	WLAN连接
环境	
工作温度	-40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F)
存储温度	-40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F)
相对湿度(无凝露)	5% ~ 95%
最高海拔高度	4,000 m (13,123 ft.)
电气参数	
交流供电电源	适配器: 100 ~ 240 Vac, 50 Hz / 60 Hz
直流供电电源	20 ~ 30 V
功耗	典型8 W, 最大15 W
机械参数	
尺寸(宽 x 高 x 深)	200 x 140 x 53 mm (不含挂耳和天线)
重量	2 kg (4.4 lb.)
防护等级	IP20
安装方式	挂墙、导轨、桌面

1: 放在金属柜体中, 可选配室外远拉天线