



### 智能灵活

支持防逆流功能



### 简单易用

支持2G / 3G / 4G 通信<sup>1</sup>



### 稳定可靠

内置防雷提升设备安全

技术参数	SmartLogger3000A
<b>设备管理</b>	
可接入设备数量	80
<b>通信交互</b>	
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m
2G / 3G / 4G	中国移动 2G / 3G / 4G, 中国联通 2G / 3G / 4G, 中国电信 4G
数字/模拟 输入/输出	DI x 4, DO x 2, AI x 4
有源DO	12V, 100mA (可连接继电器、传感器)
<b>通信协议</b>	
以太网	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645
<b>显示</b>	
LED	LED x 3 - RUN, ALM, 4G
WEB	嵌入式Web
USB	USB 2.0 x 1
APP	WLAN连接, 用于调试
<b>环境</b>	
工作温度	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
存储温度	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
相对湿度(无凝露)	5% ~ 95%
最高海拔高度	4,000 m (13,123 ft.)
<b>电气参数</b>	
交流供电电源	适配器: 100 ~ 240 Vac, 50 Hz / 60 Hz
直流供电电源	12V / 24 V
功耗	典型8 W, 最大15 W
<b>机械参数</b>	
尺寸(宽/高/深)	225 x 160 x 44 mm (不含挂耳和天线)
重量	2 kg (4.4 lb.)
防护等级	IP20
安装方式	挂墙、导轨、桌面

1: 放在金属柜体中, 可选配室外远拉天线

免责声明: 本文档可能含有预测信息, 包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素, 可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此, 本文档信息仅 供参考, 不构成任何要约或承诺。华为可能不经通知修改上述信息, 恕不另行通知。版本号01- (201908)