

Smart Dongle-WLAN/4G  
**Smart Dongle**



**Smart**

2G-, 3G-, 4G- / WLAN-Kommunikation <sup>1</sup>  
 Kompatibel zur Drittanbietern <sup>2</sup>



**Einfach**

Plug & Play



**Zuverlässig**

IP65  
 Unterstützt Automatische  
 Wiederverbindung

Technische Daten	Smart Dongle-WLAN	Smart Dongle-4G-EU
<b>Allgemeine Daten</b>		
Verbindungsschnittstelle	USB	
Installation	Plug-and-play	
Indicator	LED Indicator	
Abmessungen (B x H x T)	130 x 48 x 33 mm	
Gewicht	90 g	
Schutzart	IP65	
Leistungsaufnahme (typisch)	2 W	3.5 W
<b>Wireless Parameter</b>		
SIM-Kartentyp	/	mini-sim (15 mm x 25 mm)
Unterstützte Standards und Frequenzen	802.11 b / g / n 2.4 GHz	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE <sup>3</sup>
<b>Umwelt</b>		
Betriebstemperaturbereich	-30 °C ~ +65 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 95% RH	
Lagertemperaturbereich	-40°C ~ +70°C	
Max. Betriebshöhe	4,000 m	
<b>Standard Compliance (weitere auf Anfrage)</b>		
Zertifikate	CE, RCM	CE
<b>Inverter-Kompatibilität</b>		
Wechselrichtermodell	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0

<sup>\*1</sup> Um eine stabile Datenübertragung zu gewährleisten, schlägt Huawei vor, den 4G-Dongle in Bereichen mit stabilem Mobilfunksignal zu installieren (2G-Signal ≥ 4 Takte, 3G / 4G-Signal ≥ 3 Takte).

<sup>\*2</sup> Das Managementsystem von Drittanbietern muss mit dem Kommunikationsprotokoll mit dem vom Huawei Smart Dongle übereinstimmen

<sup>\*3</sup> Für eine Liste der empfohlenen Betreiber und Einzelheiten zu den unterstützten Frequenzen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Händler