

# Συσκευή Smart Dongle-4G



## Έξυπνη Επικοινωνία

2G, 3G, 4G<sup>1</sup>

Υποστήριξη συστήματος παρακολούθησης  
3ου κατασκευαστή<sup>2</sup>



## Απλή σύνδεση

Plug & Play

Υποστήριξη μέγιστου αριθμού  
10 συσκευών



## Αξιοπίστο

IP65

Υποστήριξη αυτόματης  
επανασύνδεσης

### Τεχνικές Προδιαγραφές

SDongleA-03-EU

### Γενικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστος αρ. Υποστηριζόμενων συσκευών	10
Μέγιστος αρ. Υποστηριζόμενων αντιστροφών	10
Διεπαφή σύνδεσης	USB
Εγκατάσταση	Άμεση σύνδεση (Plug-and-play)
Ενδεικτικό	Ενδεικτική λυχνία LED
Διαστάσεις (Π * Υ * Β)	130 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 ίντσες)
Βάρος	90 g (0,2 lb.)
Βαθμός προστασίας	IP65
Κατανάλωση ισχύος (τυπική)	3,5 W

### Παράμετρος ασύρματης σύνδεσης

Τύπος κάρτας SIM	mini-sim(15 mm*25 mm)
Υποστηριζόμενα πρότυπα και συχνότητες	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G GSM / GPRS / EDGE <sup>3</sup>

### Περιβάλλον:

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30 °C έως +65 °C (-22 °F έως 149 °F)
Εύρος σχετικής υγρασίας	5 - 95% RH
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης	-40 °C έως +70 °C (-40 °F έως 158 °F)
Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας	4,000 m (13.123 ft.)

### Συμμόρφωση με πρότυπα (περισσότερα διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος)

Πιστοποίηση	CE, Έγκριση τύπου για την Ταϊλάνδη, MIC
-------------	---

### Συμβατότητα αντιστροφέα

Μοντέλο με αντιστροφήα	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1
------------------------	--

1: Για τη διασφάλιση σταθερής μετάδοσης δεδομένων, η Huawei συνιστά την εγκατάσταση συσκευής dongle 4G σε περιοχές με σταθερό σήμα κινητής τηλεφωνίας (σήμα 2G ≥ 4 γραμμές, σήμα 3G / 4G ≥ 3 γραμμές).

2: Το σύστημα διαχείρισης 3ου κατασκευαστή θα αντιστοιχεί στο πρωτόκολλο επικοινωνίας με το Huawei Smart Dongle.

3: Για τον κατάλογο των συνιστώμενων παρόχων και λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συχνότητες, επικοινωνήστε με τους τοπικούς διανομείς.