



Smart

Επικοινωνία WLAN & Fast Ethernet (FE)
Υποστήριξη συστήματος παρακολούθησης
 τρίτου κατασκευαστή ¹



Απλό

Άμεση σύνδεση (Plug & Play)
Μέγιστη υποστήριξη
Μέχρι και 10 συσκευές



Αξιόπιστο

IP65
Υποστήριξη αυτόματης
επανασύνδεσης

Τεχνικές Προδιαγραφές

SDongleA-05

Γενικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστος αριθμός Υποστηριζόμενων συσκευών	10
Μέγιστος αριθμός Υποστηριζόμενων αντιστροφών	10
Διεπαφή σύνδεσης	USB
Διεπαφή Ethernet	10/100M Ethernet
Εγκατάσταση	Άμεση σύνδεση (Plug-and-play)
Ενδεικτικό	Ενδεικτική λυχνία LED
Διαστάσεις (Π * Υ * Β)	146 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 inch)
Βάρος	90 g (0,2 lb.)
Βαθμός προστασίας	IP65
Κατανάλωση ισχύος (τυπική)	2,5 W
Τρόπος λειτουργίας	STA
Αλγόριθμος κρυπτογράφησης:	Μηχανισμός κρυπτογράφησης: WPA/WPA2 Κρυπτογράφηση: TKIP/CCMP/AES

Παράμετρος ασύρματης σύνδεσης

Υποστηριζόμενα πρότυπα και συχνότητες	802.11b/g/n (2,412G—2,484G)
---------------------------------------	-----------------------------

Περιβάλλον:

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-30 °C έως +65 °C (-22 °F έως 149 °F)
Εύρος σχετικής υγρασίας	5 - 95% Σχετική υγρασία
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης	-40 °C έως +70 °C (-40 °F έως 158 °F)
Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας	4.000 m (13.123 ft.)

Συμμόρφωση με πρότυπα (περισσότερα διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος)

Πιστοποιητικό	SRRC, CE, RCM
---------------	---------------

Συμβατότητα αντιστροφέα

Μοντέλο αντιστροφέα	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2
---------------------	---

*1: Το σύστημα διαχείρισης τρίτου μέρους πρέπει να αντιστοιχεί στο πρωτόκολλο επικοινωνίας του Huawei Smart Dongle.