

SmartACU2000D Smart Array Controller



With SmartPID2000 Module



Without SmartPID2000 Module



Smart

one-click 시운전 지원
특허 anti-PID 모듈



Simple

SmartPID2000 & Smartlogger3000B
여러 인터페이스로 사전 설치



Reliable

산업 수준 적용과
높은 신뢰성

기술 사양	SmartACU2000D-D-00	SmartACU2000D-D-02	SmartACU2000D-D-01	SmartACU2000D-D-03
-------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Configuration				
SmartLogger	SmartLogger3000B			
SmartModule1000A	Optional			Standard with SmartModule1000A x 1
RS485	Supported			
MBUS Module ¹ 수량	1	2	1	2
SmartPID2000 Module 수량	0	0	1	2
Environment				
동작 온도 범위	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)			
상대 습도	4% ~ 100%			
최대 동작 고도	4,000 m (13,123 ft.)			
Electrical				
AC 입력 전압 (캐비닛)	100 V ~ 240 V, L / N (L)+ PE			
AC 입력 전압 (MBUS)	380 V ~ 800 V, 3Ph			
AC 입력 전압 (PID)	380 V ~ 800 V, 3Ph + FE (Functional Earth)			
AC 입력 주파수	50 Hz / 60 Hz			
Power Supply	표준: 12 V DC, 옵션: 24 V DC ²			
Mechanical				
케이블 인입부	Bottom in & out			
유지보수	앞면			
치수 (W x H x D)	640 x 770 x 315 mm (25.2 x 30.3 x 12.4 inch)	880 x 770 x 369 mm (34.6 x 30.3 x 14.5 inch)		
무게	29 kg (63.9 lb.)	32 kg (70.5 lb.)	49 kg (108.0 lb.)	61 kg (134.5 lb.)
외함 보호 등급	IP65			
설치 옵션	Wall Mounting, Rack Mounting, Pole Mounting			

1 - PLC(Power Line Communication)의 통신 모드와 호환 가능.
2 - 옵션으로 24V power supply 모듈 제공 가능