

# SmartACU2000B



Com Módulo SmartPID2000



Sem Módulo SmartPID2000

**SmartACU2000B (controlador de matriz inteligente)** é uma integração poderosa da comunicação de matriz fotovoltaica e de outras funções inteligentes. Além disso, ela oferece suporte ideal ao sistema CC de 1000 V / 1100 V / 1500 V.

## Inteligente

- SmartLogger2000 integrado
- Módulo SmartPID2000 integrado (opcional)
- Várias interfaces de comunicação, incluindo PLC, RS485, Fast Ethernet e portas SFP, aplicações flexíveis

## Simple

- Unidade de comunicação integrada com várias funções incorporadas
- Instalação fácil com o SmartLogger2000 & SmartPID2000 pré-montado no armário

## Confiável

- Aplicação industrial e alta confiabilidade

Especificações	SmartACU2000B-D-PLC	SmartACU2000B-D-2PLC	SmartACU2000B-D-PID/PLC	SmartACU2000B-D-2PID/2PLC
<b>Configuração</b>				
SmartLogger	SmartLogger2000			
RS485	Sim			
Número de módulo do PLC	1	2	1	2
Número do módulo SmartPID2000	0	0	1	2
<b>Ambiente</b>				
Temperatura de funcionamento	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)			
Umidade relativa	4% ~ 100%			
Altitude máx. de operação	4.000 m (13.123 pés)			
<b>Elétrica</b>				
Tensão CA de entrada do armário	100 V ~ 240 V, L / N (L) + PE			
Tensão CA de entrada do PID	380 V ~ 800 V, 3 Ph + FE (terra funcional)			
Tensão CA de entrada do PLC	380 V ~ 800 V, 3Ph			
Frequência CA de entrada	50 / 60 Hz			
<b>Mecânico</b>				
Entradas de cabo	Entrada e saída inferiores			
Manutenção	Frontal			
Dimensões (L x A x P)	640 x 770 x 315 mm (25,2 x 30,3 x 12,4 polegadas)		880 x 770 x 369 mm (34,6 x 30,3 x 14,5 polegadas)	
Peso	29 kg (63,9 lb)	32 kg (70,5 lb)	49 kg (108,0 lb)	61 kg (134,5 lb)
Classificação de proteção	IP65			
Opções de instalação	Montagem na parede, montagem em rack, montagem em poste			