

SmartLogger2000



Inteligente

- Funcionando como gerenciador de comunicações, data logger, PLC mestre e switch Ethernet
- Várias interfaces de comunicação, incluindo PLC, RS485, Fast Ethernet e portas SFP, aplicações flexíveis
- STP e RSTP compatíveis para rede Ethernet multi-anel e proteção de anel
- Bluetooth, WEB integrada e USB compatível, intuitivo
- Controle rápido e confiável de compensação de potência ativa e reativa
- Compatível com diagnóstico de I-V de string inteligente

Simples

- Até 200 dispositivos compatíveis, incluindo até 150 inversores
- Uma integração de coleta de dados, conversão de protocolo e switch Ethernet

Confiável

- Aplicação industrial e alta confiabilidade

Especificações técnicas	SmartLogger2000
	Gerenciamento de dispositivos
Número máximo de dispositivos gerenciáveis	200
Número máx. de inversores inteligentes gerenciáveis	150
	Interface de comunicação
Ethernet elétrica	ETH x 2, 10 / 100 Mbps
Ethernet óptica (opcional)	SFP x 2, 100 Mbps
RS485	COM x 6, 2.400 / 4.800 / 9.600 / 19.200 / 115.200 bps
PLC	PLC x 1, 115,2 kbps
Entrada/saída digital/analógica	DI x 8, DO x 3, AI x 7, AO x 4, PT100 / PT1000 x 2
	Protocolo de comunicação
Ethernet	ModBus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (padrão), DL / T645
	Interação
LED	Indicador LED x 4
WEB	WEB integrada
Bluetooth	Aplicativo SUN2000
USB	USB 2.0 x 1
	Ambiente
Faixa de temperatura operacional	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Umidade relativa (não condensada)	5% ~ 95%
Altitude máx. de operação	4.000 m (13.123 pés)
	Elétrica
Fornecimento de energia	100 V CA ~ 240 V CA, 50 Hz / 60 Hz
Consumo de energia	Típico 8 W, Máx. 15 W
	Mecânico
Dimensões (L x A x P)	411 x 170 x 58,6 mm (16,2 x 6,7 x 2,3 polegadas)
Peso	2,5 kg (5,5 lb)
Classificação de proteção	IP20
Limitação de exportação	Suportado
Opções de instalação	Montagem em parede, montagem em trilho, integrado ao SmartACU2000B