

# Caixa de segurança fotovoltaica inteligente



## ✓ Simples e fácil

- Comunique-se com otimizadores através da comunicação da linha de alimentação
- Oferece suporte ao monitoramento e gerenciamento em tempo real a nível do módulo

## 🛡️ Seguro e confiável

- Capacidade de desligamento de módulo único para garantir segurança de pessoas e ativos
- IP65, oferece suporte à aplicação ao ar livre

Especificação técnica	SmartPSB2000L
<b>Entrada de CC</b>	
Tensão máxima de entrada	600 V
Número de entradas	2
Corrente máxima de entrada por entrada	15 A
<b>Saída de CC</b>	
Tensão máxima de saída	600 V
Número de saídas	2
Corrente máxima de saída por saída	15 A
<b>Recursos</b>	
Gerenciamento remoto a nível de módulo	Sim
Desligamento de módulo mestre no local	Sim
Desligamento de módulo automático remoto	Sim
<b>Especificação geral</b>	
Dimensões (A x L x P)	149 * 149 * 49 mm (5.9 * 5.9 * 1.9 inch)
Peso	0.8 kg (1.8 lb)
Visor	LED
Comunicação	PLC, RS485
Tipo de entrada	HH4
Faixa de temperatura operacional	-30 a 55 °C
Classificação de proteção	IP65