

SmartLogger 1000



Inteligente

Control remoto de potencia activa y reactiva



Simple

Hasta 80 inversores por SmartLogger1000



Confiable

Máx. rango de comunicación confiable de 1000 m

Especificaciones técnicas	SmartLogger 1000
Gestión de dispositivos	
Máx. cantidad de dispositivos gestionables	80
Máx. cantidad de inversores inteligentes gestionables	80
Especificaciones técnicas	SmartLogger 1000
Interfaz de comunicación	
Ethernet eléctrica	1 puerto ETH: 10 / 100 Mbps
RS485	3 COM: 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps
Entrada / salida digital / analógica	4 puertos DI; 3 puertos DO; 2 puertos AI
Protocolo de comunicación	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (estándar), DL / T645
Interacción	
LCD	LCD gráfica de 3.5 pulgadas
LED	3 indicadores LED
WEB	WEB integrada
USB	1 puerto USB 2.0
Entorno	
Temperatura de operación	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Humedad relativa (Sin condensación)	5% ~ 95%
Máx. Altitud de operación	4,000 m (13,123 ft.)
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Consumo de energía	Típico 3 W, máx. 7 W
Características mecánicas	
Dimensiones (ancho x altura x profundidad)	225 x 140 x 50 mm (8.9 x 5.5 x 2.0 pulgadas)
Peso	0.5 kg (1.1 lb.)
Grado de protección	IP20
Opciones de instalación	Instalación en pared, riel DIN, escritorio