



Slim

Regeling van actief en blindvermogen



Eenvoudig

Tot op 80 omvormers



Betrouwbaar

Communicatiebereik tot op 1.000m

Technische specificaties	SmartLogger 1000
Apparaatbeheer	
Max. Aan te sluiten apparaten	80
Max. aantal beheerbare omvormers	80
Communicatie-interface	
Ethernet (bedraad)	ETH x 1, 10 / 100 Mbps
RS485	COM x 3, 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps
Digitale/Analoge Ingang/Uitgang	DI x 4, DO x 3, AI x 2
Communicatieprotocol	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standaard), DL / T645
Interactie	
LCD	Grafisch LCD-scherm van 3,5 inch
LED	LED Indicator x 3
WEB	Embedded WEB
USB	USB 2.0 x 1
Omgeving	
Omgevingstemperatuur (in bedrijf)	-20°C ~ 60°C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	5% ~ 95%
Max. bedrijfshoogte	4,000 m
Electrical	
AC voeding	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Verbruik	Normaal 3 W, max. 7 W
Mechanisch	
Afmetingen (B x H x D)	225 x 140 x 50 mm
Gewicht	0.5 kg
Beschermingsgraad	IP20
Installatie-opties	Wandmontage, DIN-rail montage, Vrijstaand op tafel