



## Slim

- Functioneert als communicatiemanager, datalogger, PLC-master en ethernet-schakelaar
- Meerdere communicatie-interfaces, waaronder PLC, RS485, snel ethernet en SFP-poorten, flexibele toepassingen
- STP en RSTP ondersteund voor glasvezelringnetwerk en glasvezelringbeveiliging
- Bluetooth, embedded WEB en USB ondersteund, gebruiksvriendelijk
- Snelle en betrouwbare compensatieregeling actieve en reactieve stroom
- Slimme I-V-curvediagnose ondersteund

## Eenvoudig

- Maximaal 200 apparaten ondersteund, waaronder maximaal 150 omvormers
- Een integratie van gegevensverzameling, protocolconversie en ethernet-schakelaar

## Betrouwbaar

- Toepassing op industrieel niveau en hoge betrouwbaarheid

Technische specificaties	SmartLogger2000
	<b>Apparaatbeheer</b>
Maximaal aantal apparaten dat kan worden beheerd	200
Maximaal aantal beheerbare slimme omvormers	150
	<b>Communicatie-interface</b>
Elektrisch ethernet	ETH x 2, 10 / 100 Mbps
Optisch ethernet (optioneel)	SFP x 2, 100 Mbps
RS485	COM x 6, 2400/4800/9600/19.200/115.200 bps
PLC	PLC x 1, 115,2 kbps
Digitale/analoge ingang/uitgang	DI x 8, DO x 3, AI x 7, AO x 4, PT100/PT1000 x 2
	<b>Communicatieprotocol</b>
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standaard), DL / T645
	<b>Interactie</b>
LED	LED-indicator x 4
WEB	Embedded WEB
Bluetooth	SUN2000-app
USB	USB 2.0 x 1
	<b>Omgeving</b>
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C ~ 60 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C ~ 70 °C
Relatieve vochtigheid (niet condenserend)	5% ~ 95%
Max. gebruikshoogte	4000 m
	<b>Elektrisch</b>
Stroomvoorziening	100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik	Normaal 8 W, Max. 15 W
	<b>Mechanisch</b>
Afmetingen (B x H x D)	411 x 170 x 58,6 mm
Gewicht	2,5 kg
Beschermingsgraad	IP20
Exportbeperking	Ondersteund
Installatie-opties	Wandmontage, DIN-railmontage, geïntegreerd in SmartACU2000B