

Backup Box



Đơn giản

Tự động nhận điện và chuyển đổi



Đáng tin cậy

Cung cấp nguồn điện dự phòng đáng tin cậy

Thông số kỹ thuật	Backup Box-B0	Backup Box-B1
Đầu ra AC (Nối lưới)		
Kết nối tải	Một pha	Ba pha
Điện áp danh định	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Tần số lưới AC	50Hz / 60Hz	
Dải điện áp đầu ra AC	198 V ~ 253 V	342 V ~ 440 V
Đầu ra AC (Backup)		
Kết nối tải	Một pha	Một pha
Điện áp danh định	220 V / 230 V	220 V / 230 V
Tần số lưới AC	50Hz / 60Hz	
Công suất biểu kiến tối đa	5,000 VA	3,300 VA
Dòng điện đầu ra tối đa	22.7 A	15.2 A
Thời gian chuyển đổi	< 3 s	
Đầu vào AC (Inverter)		
Điện áp danh định	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Tần số lưới AC	50Hz / 60Hz	
Tương thích với inverter	SUN2000-2/3/4/5/6KTL-L1	SUN2000-5/8/10KTL-M1
Thông số cơ bản		
Phạm vi nhiệt độ vận hành	-20 °C to +45 °C (-4 °F to 113 °F)	
Độ ẩm tương đối	0 %RH ~ 100 %RH	
Kích thước (Ngang * Cao * Dày)	400 x 350 x 130 mm (15.8 x 13.8 x 5.1 inch)	
Trọng lượng	11 kg	
Cấp bảo vệ	IP 65	