

Dongle-WLAN-FE thông minh



Thông minh

Truyền thông WLAN & Fast Ethernet (FE)
Hỗ trợ hệ thống giám sát của bên thứ 3¹



Đơn giản

Plug & Play
Hỗ trợ tối đa 10 thiết bị²



Đáng tin cậy

IP65
Hỗ trợ tự động kết nối lại

Thông số kỹ thuật	SDongleA-05
Thông số cơ bản	
Số lượng thiết bị ² tối đa được hỗ trợ	10
Giao diện kết nối	USB
Giao diện Ethernet	10/100M Ethernet
Lắp đặt	Plug-and-play
Đèn báo	Đèn báo LED
Kích thước (Rộng * Cao * Sâu)	146 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Trọng lượng	90 g (0.2 lb.)
Cấp bảo vệ	IP65
Tiêu hao năng lượng (danh định)	2.5 W
Chế độ vận hành	STA
Thuật toán mã hóa	Cơ chế mã hóa: WPA/WPA2 Mã hóa: TKIP/CCMP/AES
Thông số không dây	
Hỗ trợ các tiêu chuẩn và tần số	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Môi trường	
Phạm vi môi trường làm việc	-30 °C to +65 °C (-22 °F đến 149 °F)
Phạm vi độ ẩm tương đối	5 - 95% RH
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ	-40°C to +70°C (-40 °F đến 158 °F)
Độ cao làm việc tối đa	4,000 m (13,123 ft.)
Tuân thủ các tiêu chuẩn (thông tin chi tiết có sẵn theo yêu cầu)	
Chứng nhận	SRRC, CE, RCM
Tương thích với biến tần	
Hỗ trợ model biến tần chính	SUN2000-2/3/4/5/6KTL-L1 SUN2000-5/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30/40KTL-M3

¹: Hệ thống quản lý của bên thứ 3 phải khớp với giao thức liên lạc của Dongle thông minh của Huawei.
²: Thiết bị bao gồm: Biến tần, đồng hồ đo, thiết bị sử dụng trong trạm khí tượng, v.v.