

Dongle thông minh



Thông minh

Thiết kế quản lý Zero-export thông minh
Hỗ trợ hệ thống giám sát của Bên thứ Ba¹



Đơn giản

Cắm và Sử dụng
Hỗ trợ tối đa 10 thiết bị



Đáng tin cậy

IP65
Hỗ trợ tự động kết nối lại

Thông số kỹ thuật	Dongle thông minh-WLAN	Dongle thông minh -4G
Dữ liệu chung		
Số lượng thiết bị có thể điều khiển tối đa	10	
Số lượng biến tần có thể điều khiển tối đa	10 (Biến tần kết nối thông qua RS485)	
Giao diện kết nối	USB	
Lắp đặt	Cắm và Sử dụng	
Hiển thị	Đèn báo LED	
Kích thước (Rộng * Cao * Sâu)	130 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 inch)	
Trọng lượng	90 g (0,2 lb.)	
Cấp bảo vệ	IP65	
Năng lượng tiêu thụ (thông thường)	2 W	3,5 W
Tham số mạng không dây		
Loại thẻ sim	/	Sim siêu nhỏ (15 mm*25 mm)
Tiêu chuẩn và tần số được hỗ trợ	802,11 b / g / n 2,4 GHz	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ²
Môi trường		
Phạm vi nhiệt độ vận hành	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)	
Phạm vi độ ẩm tương đối	5 - 95% RH	
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ	-40°C to +70°C (-40 °F to 158 °F)	
Độ cao tối đa so với mực nước biển	4.000 m (13.123 ft.)	
Tuân thủ tiêu chuẩn (thông tin chi tiết có sẵn theo yêu cầu)		
Chứng nhận	CE,	CE, Loại phê duyệt cho Thái Lan, MIC
Tương thích với biến tần		
Loại biến tần	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0

*1: Hệ thống quản lý của Bên thứ Ba sẽ chọn phương thức truyền dữ liệu thích hợp với Smart Dongle Huawei.

*2: Để biết danh sách nhà mạng được đề xuất và chi tiết về tần số được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương.

*3: Để đảm bảo truyền tải dữ liệu ổn định, Huawei khuyến nghị lắp đặt 4G Dongle ở các khu vực có tín hiệu di động ổn định (tín hiệu 2G ≥ 4 bar, tín hiệu 3G/4G ≥ 3 bar).