

Đồng hồ công suất thông minh



Chính xác

Đo lường chính xác cấp 1





Đơn giản và dễ dàng

Màn hình LCD, lắp đặt và kiểm tra dễ dàng



Hiệu quả năng lượng

Tiêu hao năng lượng ≤ 1 W

Thông số kỹ thuật	DDSU666-H	DTSU666-H	DTSU666-H 250A
Thông số cơ bản			
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	100 x 36 x 65.5 mm (3.9 x 1.4 x 2.6 inch)	100 x 72 x 65.5 mm (3.9 x 2.8 x 2.6 inch)	100 x 72 x 65.5 mm (3.9 x 2.8 x 2.6 inch)
Loại khung giá đỡ	DIN35 Rail		
Trọng lượng (có cáp)	1.2 kg (2.6 lb)	1.5 kg (3.3 lb)	1.5 kg (3.3 lb)
Nguồn điện			
Loại lưới điện	1P2W	3P4W	3P4W
Điện áp đầu vào (điện áp pha)	176 Vac ~ 288 Vac		
Tiêu hao năng lượng	≤ 0.8 W	≤ 1 W	≤ 1 W
Phạm vi đo lường			
Điện áp đường dây	/	304 Vac ~ 499 Vac	304 Vac ~ 499 Vac
Điện áp pha	176 Vac ~ 288 Vac		
Dòng điện	0 ~ 100 A	0 ~ 100 A	0 ~ 250 A
Độ chính xác đo lường			
Điện áp	± 0.5 %		
Dòng điện / Công suất / Năng lượng	± 1 %		
Tần số	± 0.01 Hz		
Truyền thông			
Giao diện	RS485		
Tốc độ Baud	9,600 bps		
Giao thức truyền thông	Modbus-RTU		
Môi trường			
Phạm vi nhiệt độ vận hành	-25 °C ~ 60 °C		
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ	-40 °C ~ 70 °C		
Độ ẩm vận hành	5 %RH ~ 95 %RH (Không ngưng tụ)		
Khác			
	Cáp RS485 (10 m / 33 ft.)		
Phụ kiện	1 CT 100A / 40mA (5 m / 16.4 ft.) 	3 CT 100A / 40mA (5m / 16.4 ft.) 	3 CT 250A / 50mA (5m / 16.4 ft.) 