

SMART DONGLE-WLAN-FE



Intelligent

Communication WLAN et Ethernet rapide (FE), prise en charge du Système de surveillance tierce ¹



Simple

Prêt-à-l'emploi, avec un maximum de 10 appareils connectés



Fiable

Protection IP65

Smart Dongle-WLAN-FE Spécifications techniques

Spécifications techniques		SDongleA-05(AP+STA)
Spécifications générales		
Nombre maximal d'appareils pris en charge	10	
Nombre maximal d'onduleurs pris en charge	10	
Interface de connexion	USB	
Interface Ethernet	Ethernet 10/100M	
Installation	Prêt-à-l'emploi	
Indicateur	Voyant LED	
Dimensions (L x H x P)	146 mm × 48 mm × 33 mm (5,1 in. × 1,9 in. × 1,3 in.)	
Poids	90 g (0,2 lb)	
Indice IP	IP65	
Puissance (typique)	2,5 W	
Mode de fonctionnement	AP + STA	
Sécurité	Protocole de sécurité : WPA/WPA2 Chiffrement : TKIP/CCMP/AES	
Spécification radio		
Normes et fréquences prises en charge	802.11b/g/n (2,412-2,484 GHz)	
Environnement		
Plage de température de fonctionnement	-30 °C à +65 °C (-22 °F à +149 °F)	
Intervalle d'humidité relative	5 % ~ 95 % HR	
Plage de températures de stockage	-40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)	
Altitude maximale de fonctionnement	4 000 m (13 123 ft.)	
Conformité aux normes (plus d'informations disponibles sur demande)		
Certificat	SRRC, CE, RCM	
Compatibilité avec l'onduleur		
Modèle onduleur	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	
	SUN2000-8/10K-LC0	
	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1	
	SUN2000-12/15/17/20KTL-M2	
	SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0	
	SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5	
	SUN2000-30/36/40/50KTL-M3	
	SUN2000-100/115KTL-M2	

1 : Le système de gestion tiers doit prendre en charge le protocole de communication utilisé par le Huawei Smart Dongle.

Avertissement : les valeurs ci-dessus ont été mesurées par un laboratoire interne de Huawei dans un environnement spécifique. Les valeurs réelles peuvent varier avec les produits, les versions logicielles, les ondes d'utilisation et les facteurs environnementaux.