

SDongleB-06

Smart Dongle



Smart

4G 통신 ¹
3rd party 관리 시스템 지원



Simple

Plug & Play
WLAN-AP통한 현장 세팅 ³



Reliable

IP65
자동 재접속 지원

SDongleB-06-EU Technical Specifications

General(일반정보)	
최대 연결 가능 디바이스	10 대 (RS485 연결)
연결 인터페이스	USB 지원
설치	Plug-and-play
지시등	LED Indicator
치수 (W x H x D)	162 x 48 x 28mm
외함 보호 등급	IP65
소비 전력	3.5W (typical)
Wireless Parameter(무선통신)	
셀룰러 USIM 타입	Mini-sim (15 mm*25 mm)
지원 가능 기준 & 주파수 ⁴	LTE-FDD : B1/B3/B5/B7/B8
WiFi 조정 모드	AP
지원 가능 기준 & 주파수	802.11b/g/n 2.4G(2.412G — 2.472G)
Environment(환경조건)	
동작 온도 범위	-30 °C to +65 °C
상대 습도	5 - 95%
보관 온도 범위	-40 °C to +70 °C
최대 동작 고도	4,000 m
Standard Compliance (more available upon request)	
인증	CE, KC

1: 화웨이는 안정적인 데이터 전송을 위해 모바일 신호가 안정적인 지역에 4G Dongle (2G signal≥4 bars, 3G/4G signal≥3 bars)설치를 권장 합니다.

2: 3rd party 관리 시스템 사용 시 화웨이 SmartDongle 통신 프로토콜과 매칭되어야 합니다.

3: 인버터가 WLAN hotspot을 지원하는 경우, Smart Dongle의 hotspot은 자동으로 꺼집니다.

4: 통신사 리스트 및 자세한 주파수 등에 관해서는 현지 대리점에 문의 하십시오.