

ĐỒNG HỒ CÔNG SUẤT THÔNG MINH

Model: SmartPS-250A-T0

DTSU666-H 250A/50mA



YDS60-C24



DTSU71



DHSU1079-CT



Chính xác
Cấp chính xác đo đặc
Class 1



Đơn giản & Dễ dàng
Màn hình LCD, dễ dàng
cài đặt và kiểm tra



Hiệu suất về năng lượng
Tổng công suất tiêu thụ $\leq 1,5$ W

● Đồng hồ công suất thông minh
Đặc tả kỹ thuật

Đặc tả kỹ thuật	SmartPS-250A-T0			
	DTSU666-H 250A/50mA	YDS60-C24		DTSU71
Thông số chung				
Kích thước (C x R x S)	100mm x 72mm x 65,5mm	101mm x 72mm x 66mm	100mm x 72mm x 66mm	99mm x 72mm x 66mm
Kiểu treo tường	DIN35 Rail			
Khối lượng (bao gồm cáp)	0,3kg	0,285kg	0,248kg	0,26kg
Nguồn cấp				
Kiểu kết nối lưới điện	3P3W/3P4W			
Điện áp ngõ vào (điện áp pha)	230 V AC/400 V AC			
Công suất tiêu thụ	≤ 1,5 W			
Phạm vi đo đặc				
Điện áp dây	304 V AC-500 V AC			
Điện áp pha	176 V AC ~ 288 V AC			
Dòng điện	0-250 A			
Cấp chính xác đo đặc				
Dòng điện/Điện áp	±0,5%			
Công suất/Năng lượng	±1%			
Tần số	±0,01 Hz			
Truyền thông				
Giao diện	RS485			
Baud rate	4800/9600(mặc định)/19200/115200			
Giao thức truyền thông	Modbus-RTU			
Môi trường				
Phạm vi nhiệt độ vận hành	-25°C đến +60°C			
Phạm vi nhiệt độ bảo quản	-40°C đến +85°C	-40°C đến +85°C	-35°C đến +70°C	-40°C đến +85°C
Độ ẩm vận hành	5% RH-95% RH (không ngưng tụ)			
Thông số khác				
Phụ kiện	Cáp RS485 (10 m / 33 ft.)			
	3 CT 250 A / 50 mA			
				

