

WLAN-FE 智能通讯棒



智能运行

WLAN & FE 通讯，
支持第三方管理系统接入¹



简单易用

即插即用，
支持最多 10 台逆变器



安全可靠

IP65 防护等级

Smart Dongle-WLAN-FE 技术指标

技术指标	SDongleA-05(AP+STA)
常规参数	
支持接入设备数量	10
支持接入逆变器数量	10
接口方式	USB
网口	10/100M Ethernet
安装方式	即插即用，配套逆变器安装
指示灯	LED 指示灯
尺寸 (宽 x 高 x 深)	146 mm x 48 mm x 33 mm
整机重量	90 g (0.2 lb.)
防护等级	IP65
典型功耗	2.5 W
工作模式	AP + STA
加密算法	加密机制: WPA/WPA2 加密: TKIP/CCMP/AES
无线参数	
制式 & 频段	802.11b/g/n (2.412-2.484 GHz)
使用环境	
工作温度	-30°C to +65°C (-22°F to +149°F)
相对湿度 (无冷凝)	5%-95% RH
存储温度	-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
最高海报高度	4,000 m (13,123 ft.)
满足的标准	
证书	SRRC, CE, RCM
适配逆变器型号	
可插入智能通信棒作为主机的逆变器型号	SUN2000-3/4/5/6KTL-L1 SUN2000-8/10K-LC0-ZH SUN2000-5/6/8/10/12KTL-M1 SUN2000-15/17/20/25KTL-ZHM5 SUN2000-15/17/20/25K-MB0-ZH SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0-ZH

1: 第三方网管需满足华为《SDongle Modbus TCP 接口定义描述》

声明: 以上数值均为华为内部实验室在特定环境下的测量值。实际值可能因产品、软件版本、使用条件和环境因素而有所不同。