

SPMS2000

Système de gestion de puissance



Gestion complète

Gestion des centrales PV & ESS au niveau GW
Gestion hiérarchisée et affinée



Collaboration efficace

Courbe de plan de production d'énergie
Planification multi-énergies



Diagnostic optimisé

Diagnostic multi-dimensionnel de l'ensemble de la centrale
Pré-alerte de défaut cellule/module



Sécurité et fiabilité

Certification EC62443.
Conception redondante, haute disponibilité

*Le produit ne nécessite aucun poste de travail.

➤ Spécifications

Type de paramètre	Description des paramètres		
Armoire			
L x H x D	600mm×2200mmx1200mm (47u)	Poids	Poids net : env. 210 kg Configuration complète : env. 600 kg
Température	5 - 30°C	Alimentation électrique	200V~240V, 50/60Hz
Indice de protection	IP20	Certification	CB/CE, etc.
Altitude	≤4000m		
Serveur			
Modèle	TaiShan 200 (2280)	Disque dur	8*1.92T SATA SSD
L x H x D	482,6mm*88,9mm*790mm. (2U)	Ventilateurs	4 ventilateurs échangeables à chaud en redondance N+1
CPU	2*Kunpeng 920 - 48core à 2,6 GHz	Interface externe	8*GE
Base de données	GaussDB	Alimentation électrique	2 x 900 W, 1+1 Redondance
Système d'exploitation	EulerOS	Poids net	Approx. 30 kg
Mémoire	4*64G	Certification	CCC/CE, etc.
Commutateur			
Modèle	CloudEngine S5735-S24ST4XE-V2		CloudEngine S5735-S24T4XE-V2
L x H x D	420mm*43.6mm *442mm(1U)		420mm*442mm*43,6mm (1U)
Poids net	4,95 kg		4,34 kg
Mémoire	2 GB		2 GB
Alimentation électrique	2*80W		2 x 80 W, 1+1 Redondance
Interface	8 ports électriques gigabit, 4 ports optiques 10GE et 24 ports optiques gigabit		24 ports électriques GE et 4 ports optiques 10GE
Tension nominale	100V AC~240V AC; 50/60Hz		100V AC~240V AC; 50/60Hz
Certification	CE/VCCI, etc.		CCC/CE/RoHS, etc.