

4G 智能通讯棒



智能运行

4G 通讯¹
支持第三方管理系统接入



简单易用

即插即用，
支持最多 10 台逆变器³



安全可靠

IP65 防护等级

Smart Dongle-4G
技术指标

技术指标	SDongleB-06-CN
常规参数	
支持接入设备数量	2 台 /10 台 ²
支持接入逆变器数量	2 台 /10 台 ³
接口方式	USB
安装方式	即插即用，配套逆变器安装
指示灯	LED 指示灯
尺寸 (宽 x 高 x 深)	162 mm x 48 mm x 28 mm
防护等级	IP65
典型功耗	3.5 W
无线参数	
支持运营商	支持移动、联通 2G/4G；支持电信 4G
支持 SIM 卡类型	mini-sim 卡 (15mm x 25mm)
制式 & 频段	TE-FDD:B1 / 83 / B5 / B8 LTE-TDD:B34 / B38 / 839 / B40 / B41 GSM / GPRS / EDGE:900 / 1800 MHz 802.11b/g/n (2.4120-2.484G) AP
WIFI 工作模式	AP
使用环境	
工作温度	-30°C to +65°C (-22°F to +149°F)
相对湿度 (无冷凝)	5% ~ 95% RH
存储温度	-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
最高海拔高度	4,000 m (13,123 ft.)
满足的标准	
射频认证	SRRC (中国无线型号核准)
适配逆变器型号	
可插入智能通信棒作为主机的 逆变器型号	SUN2000-3/4/5/6KTL-L1 SUN2000-8/10K-LC0-ZH SUN2000-5/6/8/10/12KTL-M1 SUN2000-15/17/20/25KTL-ZHM5 SUN2000-15/17/20/25K-MB0-ZH SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0-ZH

1: 第三方网管需满足华为《SDongle Modbus TCP 接口定义描述》
2: 1 拖 2 和 1 拖 10 通信棒分别支持 2 台逆变器和 10 台逆变器的通信
3: 逆变器之间用 RS485 连接

声明：以上数值均为华为内部实验室在特定环境下的测量值。实际值可能因产品、软件版本、使用条件和环境因素而有所不同。