

# Smart Dongle



## Inteligente

Comunicação 2G, 3G, 4G / WLAN <sup>1</sup>  
Suporte a sistema de monitoramento de terceiros <sup>2</sup>



## Simple

Plug & Play



## Confiável

IP65  
Suporta auto reconexão

Especificações Técnicas	Smart Dongle-WLAN	Smart Dongle-4G
<b>Dados Gerais</b>		
Interface de conexão	USB	
Instalação	Plug-and-play	
Indicador	Indicador LED	
Dimensão (A x L x P)	130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)	
Peso	90 g (0.2 lb.)	
Grau de proteção	IP65	
Consumo	2 W	3.5 W
<b>Parâmetros Wireless</b>		
SIM card type	/	mini-sim (15 mm*25 mm)
Padrão suportado e frequência	802.11 b / g / n 2.4 GHz	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE <sup>3</sup>
<b>Ambiente</b>		
Faixa de temperatura de operação	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)	
Umidade relativa	5 - 95% RH	
Faixa de temperature de armazenamento	-40 °C to +70 °C (-40 °F to 158 °F)	
Máxima altitude de operação	4,000 m (13,123 ft.)	
<b>Conformidade com padrões (Mais disponibilidade mediante solicitação)</b>		
Certificatdo	CE, RCM	RCM
<b>Compatibilidade com Inversor</b>		
Modelo do Inversor	SUN2000-12/15/20KTL-M0	SUN2000-12/15/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0

1: Para assegurar a transmissão de dados estável, a Huawei sugero o Dongle 4G ser instalado em áreas com sinal telefônico estável (sinal 2G ≥ 4 barras, 3G/4G ≥ 3 barras)

2: Sistema de Gerenciamento terceiros devem ter o protocolo de comunicação compatível com o Smart Dongle Huawei.

3. Para operadores e frequências suportados, entrar em contato com o distribuidor local.