

Smart Dongle-WLAN-FE



Intelligente

Comunicazione WLAN e Fast Ethernet (FE)
Supporta sistemi di monitoraggio 3rd-party¹



Semplice

Plug & Play
Supporta max. 10 dispositivi



Affidabile

Grado di protezione IP65
Riconnessione automatica

Specifiche tecniche	SDongleA-05(AP+STA)
---------------------	---------------------

Dati generali	
Quantità massima di dispositivi supportata	10
Quantità massima di inverter supportata	10
Interfaccia di connessione	USB
Interfaccia Ethernet	10/100M Ethernet
Installazione	Plug-and-play
Indicatore	LED Indicator
Dimensioni (L x A x P)	146 x 48 x 33 mm
Peso	90 g
Grado di protezione	IP65
Consumo di energia (tipico)	2.5 W
Modalità di funzionamento	AP + STA
Algoritmo di crittografia	Meccanismo di crittografia : WPA/WPA2 crittografia : TKIP/CCMP/AES

Parametri wireless	
Supporto standard e frequenza	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)

Parametri ambientali	
Range temperatura d'esercizio	-30 °C to +65 °C
Umidità di esercizio relativa	5 - 95% RH
Intervallo di temperatura di stoccaggio	-40°C to +70°C
Max. altitudine operativa	4,000 m

Conformità agli standard (ulteriori disponibili su richiesta)	
Sicurezza	SRRC, CE, RCM

Compatibilità Inverter	
Modello di inverter	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10-M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5 SUN2000-30/36/40/50KTL-M3 SUN2000-100/115KTL-M2

1. Il sistema di gestione di terze parti deve corrispondere al protocollo di comunicazione con Huawei Smart Dongle.