

# 智能通信棒



**智能运行**  
支持防逆流功能  
智能无功补偿



**简单易用**  
支持最多 10 台逆变器  
支持 WLAN 热点开局<sup>1</sup>



**稳定可靠**  
支持 4G / WLAN  
及以太网通信

## Smart Dongle 智能通信棒 技术指标

技术指标	SDongleA-05(AP+STA)	SDongleB-06
支持接入设备数量	10 台	2 台 / 10 台 <sup>2</sup>
支持接入逆变器数量	10 台	2 台 / 10 台 <sup>3</sup>
默认连接服务器	intl.fusionsolar.huawei.com	
接口方式	USB	
网口	10M / 100M Ethernet	/
安装方式	即插即用, 配套逆变器安装	
指示灯	LED 指示灯	
尺寸 (宽 x 高 x 深)	146 mm x 48 mm x 33 mm	162 mm x 48 mm x 28 mm
整机重量	90 g	
防护等级	IP65	
工作模式	STA+AP	AP
加密算法	加密机制: WEP/WPA/WPA2 加密: WEP64/WEP128/TKIP/CCMP/AES	加密机制: WEP/WPA/WPA2 加密: WEP64/WEP128/TKIP/CCMP/AES
工作功耗	典型功耗: 2.5 W	典型功耗: 3.5 W
无线参数		
支持运营商	/	支持移动、联通 2G/4G; 支持电信 4G
制式 & 频段	/	mini-sim 卡 (15mm x 25mm) TE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz 802.11b/g/n (2.412G—2.484G)AP
射频认证	SRRC(中国无线型号核准)	
使用环境		
工作温度	-30 °C ~ +65 °C	
相对湿度 (无冷凝)	5 - 95% RH	
存储温度	- 40°C ~ +70°C	
最高海拔高度	4,000m	
适配逆变器型号		
可插入智能通信棒作为主机的逆变器型号	SUN2000-3~6KTL-L1 SUN2000-5~12KTL-M1 SUN2000-15~20KTL-M2 SUN2000-15~25KTL-ZHM5 SUN2000-30~40KTL-M3 SUN2000-50KTL-ZHM3 SUN2000-100/110KTL-M2	SUN2000-3~6KTL-L1 SUN2000-5~12KTL-M1 SUN2000-15~20KTL-M2 SUN2000-15~25KTL-ZHM5 SUN600-15~25KTL-ZHM0 SUN2000-30~40KTL-M3 SUN2000-50KTL-ZHM3 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100/110/125KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1 SUN2000-100/110KTL-M2

\*1 所连接的逆变器全部自带热点时, Dongle 热点默认禁能

\*2 1 拖 2 和 1 拖 10 通信棒分别支持 2 台逆变器和 10 台逆变器的通信

\*3 逆变器之间用 RS485 连接