


# 製品仕様表

パワーコンディショナ(リパワリング)



	製品外観	
	製品型番	SUN2000-62.5KTL-NHM0
直流入力	最大入力電圧	750V
	MPPT電圧範囲	310～750V
	最大入力電流(各MPPT)	214.8A
	最大短絡電流(各MPPT)	300A
	最大入力回路数(MPPT数)	2(1)
交流出力	定格出力(最大皮相電力)	62.5kW(68.8kVA)
	定格出力電圧(範囲)	210V(200～250V)
	配線方式	三相3線式
	絶縁方式	トランスレス(非絶縁)
	定格出力周波数	50Hz/60Hz
	定格出力電流	171.8A(210V)
	定格力率	0.99以上
	力率設定範囲	0.8進～0.8遅 力率一定制御有
	出力電流歪み率	総合5%以下、各次3%以下
効率	最大変換効率	97.6%
	JIS変換効率	97.2%
保護機能	連系保護	OV、UV、OF、UF
	単独運転検出受動方式	電圧位相跳躍検出方式
	単独運転検出能動方式	スリップモード 周波数シフト方式
	その他保護	サージ保護(直流、交流) TypeII、地絡検出(絶縁抵抗、漏洩電流)
その他	使用環境温度	-30℃～60℃
	寸法(幅×高さ×奥行)	925×820×365mm
	質量	99kg
	冷却方式	強制風冷
	入力コネクタ	端子台
	防水防塵保護等級	IP66
	夜間待機電力	3.5W以下
	付加機能	遠隔出力制御