Smart Power Sensor

Ακριβές
Ακρίβεια μέτρησης κατηγορίας 1

Απλό & Εύκολο
Οθόνη LCD, εύκολη ρύθμιση και έλεγχος

Ενεργειακά αποδοτικό
Συνολική κατανάλωση ισχύος ≤ 1 W

Τεχνικές προδιαγραφές	DDSU666-H	DTSU666-H	DTSU666-H 250A/50mA
Γενικά στοιχεία			
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	100 x 36 x 65.5 mm (3.9 x 1.4 x 2.6 ίντσες)	100 x 72 x 65.5 mm (3.9 x 2.8 x 2.6 ίντσες)	100 x 72 x 65.5 mm (3.9 x 2.8 x 2.6 ίντσες)
Τύπος Στήριξης	Ράγα DIN35		
Βάρος (μαζί με τα καλώδια)	1.2 kg (2.6 lb)	1.5 kg (3.3 lb)	1.5 kg (3.3 lb)
Παροχή Ρεύματος			
Τύπος ηλεκτρικού δικτύου	1P2W	3P4W	3P4W/3P3W
Τάση εισόδου (φασική τάση)	176 Vac ~ 288 Vac		
Κατανάλωση ρεύματος	≤ 0.8 W	≤ 1 W	≤ 1 W
Εύρος μετρήσεων			
Πολική τάση	/	304 Vac ~ 499 Vac	304 Vac ~ 499 Vac
Φασική τάση	176 Vac ~ 288 Vac		
Ρεύμα	0 ~ 100 A	0 ~ 100 A	0 ~ 250 A
Ακρίβεια Μετρήσεων			
Τάση	±0.5 %		
Ρεύμα / Ισχύς / Ενέργεια	±1 %		
Συχνότητα	±0.01 Hz		
Επικοινωνία			
Διεπαφή	RS485		
Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων	9,600 bps		
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Modbus-RTU		
Περιβάλλον			
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-25 ℃ ~ 60 ℃		
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης	-40 ℃ ~ 70 ℃		
Εύρος λειτουργίας συναρτήσει της υγρασίας	5 %RH ~ 95 %RH (χωρίς συμπύκνωση)		
Άλλα			
Εξαρτήματα	RS485 Καλώδιο (10 m / 33 ft.) 1 CT 100A / 40mA (5 m / 16.4 ft.)	3 CT 100A / 40mA (5m / 16.4 ft.)	3 CT 250A / 50mA (5m / 16.4 ft.)