

お客様各位

東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエア ウェストタワー12階
華為技術日本株式会社
デジタルパワー事業部

SUN2000-4.95KTL-JPL0販売終了のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

さて、この度弊社では、諸般の事情により一部製品の販売を終了することいたしましたので、下記の通りご案内申し上げます。お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、次期モデルには品質向上だけでなく新機能の追加も含み、代替品をご検討頂きたくお願い申し上げます。

また、販売終了品に関しましても、アフターサービスは継続して行いますので、今後も弊社製品をご愛顧賜りますよう、改めましてよろしくお願い申し上げます。

販売終了製品		代替推奨製品	
型番	製品名称	型番	製品名称
SUN2000-4.95KTL-JPL0	SUN2000-4.95KTL-JPL0 太陽光発電用 パワーコンディショナー	SUN2000-4.95KTL-NHL2	SUN2000-4.95KTL-NHL2 太陽光発電用 パワーコンディショナー

【SUN2000-4.95KTL-JPL0 販売終了時期】

最終出荷予定日:2021年11月30日弊社出荷分

※受注状況により早期に出荷終了する可能性が御座います。

【SUN2000-4.95KTL-NHL2 出荷開始時期】

出荷開始時期:2021年7月1日

後継機種のご案内:

相違点	SUN2000-4.95KTL-JPL0	SUN2000-4.95KTL-NHL2	特徴
外観			
寸法 (幅*高さ*奥行)	367mm*367mm*158mm	365mm*365mm*156mm	取付寸法が同じ
重量	12.6kg	11.6kg	
最大短絡電流 /MPPT	25A	30A	大容量電池パネル対応
MPPT 電圧範囲	80V ~ 530V	90V ~ 560V	動作電圧範囲拡大
定格入力電圧	320V	340V	
AFCI 機能	非対応	対応	安全性向上
オプティマイザー	非対応	対応	発電量向上、 パネルごとの高精度管理
ノンファーム型接続	非対応	対応	電力会社要求された 遠隔出力制限対応
近傍通信	非対応	Wifi 機能搭載	便利性向上 APP で現地調整可能
夜間消費電力	<1W	<2.5W	

上記の製品切り替えは既存のアフターサービス&サービス品質に影響せず、保証期間における販売終了製品のアフターサービスは日本の全てサービスセンター(所管部署)より持続的に提供いたします。

以上