

SmartLogger 1000



Intelligente

Controllo della potenza attiva e reattiva



Sicuro

Compreso fino a 80 inverter



Affidabile

Max. raggio di comunicazione 1.000 m

Specifiche tecniche	SmartLogger 1000
Gestione dei dispositivi	
Max. Numero di dispositivi gestibili	80
Max. Numero di inverter intelligenti gestibili	80
Interfaccia di comunicazione	
Ethernet elettrica	ETH x 1, 10 / 100 Mbps
RS485	COM x 3, 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps
Ingresso / uscita digitale / analogico	DI x 4, DO x 3, AI x 2
Protocollo di comunicazione	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645
Interazione	
LCD	LCD grafico da 3,5 pollici
LED	Indicatore LED x 3
WEB	WEB incorporato
USB	USB 2.0 x 1
Ambiente	
Intervallo operativo di temperatura	-20°C ~ 60°C
Umidità relativa (senza condensa)	5% ~ 95%
Max. Altitudine operativa	4,000 m
Elettrico	
Alimentazione	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Consumo di energia	Tipico 3 W, max. 7 W
Dati generali	
Dimensioni (L x A x P)	225 x 140 x 50 mm
Peso	0.5 kg
Grado di protezione	IP20
Opzioni di installazione	Montaggio a parete, montaggio su guida DIN, montaggio da tavolo