

スマート



汎用性

MODBUS-TCPにより自社監視システムと第三者監視システムとの同時利用可能

Web UI

USBインターフェイス或いはWebブラウザによりデータの読み取りやソフトウェアのバージョンアップが可能

遠隔制御

遠隔出力制御に対応

使いやすさ

80台

パソコン複数台にアクセス可能
(最大80台接続可能)

最大1000m

最大通信距離は1,000m
信頼性が高い

一括設定

RS485アドレスの自動割当てリモート設定

データ収集装置

SmartLogger 1000

技術仕様

型式		SmartLogger 1000
設備管理	管理台数	最大80台
通信ポート	イーサネット	FE × 1、10/100 Mbps
	RS485	RS485 × 3、4,800/9,600/19,200 bps
表示・アクセスモード	LCD	3.5インチ グラフィックLCD
	LED	運転状態表示灯 × 3
	インターネット	Web UI
通信方式	イーサネット	10/100 M、Modbus-TCP
	RS485	Modbus-RTU
	USB	標準
インタフェース	デジタル入力	4
	出力接点	3
使用環境	使用環境温度	-20℃ ~ 60℃
	設置場所の標高(海拔)	4,000m以下
	相対湿度(結露なし)	5% ~ 95%
その他	寸法(幅×高さ×奥行)	225 × 140 × 50 mm
	設置方法	壁掛け、卓上、ガイドレール
	防水防塵保護等級(JIS)	IP20
	電源	100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz/60 Hz
	消費電力	通常3W (最大7W)
	記憶容量	70 MB Flashメモリ