



データ収集装置

SmartLogger 2000

スマート

最大200台 パワコン80台を含む
最大200台の設備を管理可能

STP/RSTP STP、RSTPのプロトコルに対応
光リングネットワーキングと
リングプロテクションを実現

通信 ブルートゥース (Bluetooth®)、WEB
およびUSBなど、各種通信に対応

遠隔制御 遠隔出力制御に対応

使いやすさ

統合 データ収集、プロトコル変換、
イーサネットスイッチング諸機能を統合

一括設定 RS485アドレスの自動割当て
リモート設定

技術仕様

型式		SmartLogger 2000
設備管理	管理台数	最大200台
	管理パワコン台数	最大80台
通信ポート	イーサネット	FE × 2、10/100 Mbps
	光ポート	SFP × 2、100 Mbps
	RS485	RS485 × 6、4,800/9,600/19,200 bps
	デジタル/アナログ入力/出力	DI × 8、DO × 3、AI × 8、AO × 6
表示・アクセスモード	表示	Bluetooth®+アプリ
	LED	運転状態表示灯 × 4
	インターネット	Web UI
通信方式	イーサネット	Modbus-TCP、IEC 60870-5-104
	RS485	Modbus-RTU、IEC 60870-5-101/103
	USB	USB 2.0+アプリ
使用環境	使用環境温度	-40°C ~ 60°C
	設置場所の標高(海拔)	4,000m以下
	相対湿度(結露なし)	5% ~ 95%
その他	寸法(幅×高さ×奥行)	350 × 170 × 44 mm
	質量	3.8 kg
	設置方法	壁掛け、ガイドレール
	防水防塵保護等級(JIS)	IP20
	電源	90 Vac ~ 264 Vac、50 Hz/60 Hz
	消費電力	通常8W(最大15W)